DRW … POM L2/L4

Membran-Druckregler | ohne Sekundärentlüftung







Abbildung exemplarisch



Technische Daten	
Gehäusewerkstoff	Lebensmittelausführung
Gewinde	DIN EN ISO 228-1
Medium	Wasser, neutrale Flüssigkeiten
Eingangsdruck	P1 max. 16bar
Einstellung	Mit arretierbarem Einstellknopf
Dichtwerkstoffe	EPDM
Medientemperatur	EPDM 0°C bis +23°C
Manometeranschluss	L2 = ohne Manometeranschluss, L4 = G 1/8“ beidseitig
Befestigungsart	Schalttafeleinbau (M30 x 1,5), Winkelbefestigung
Einbaulage	beliebig
Zolltarifnummer	84811099

Bezeichnung	Anschluss	Regelbereich (bar)	Gewicht (kg)	Artikelnummer
DRW 142 POM L2	G 1/4“	0 - 2	0,080	200105796
DRW 144 POM L2	G 1/4“	0 - 4	0,080	200105797
DRW 148 POM L2	G 1/4“	0 - 8	0,080	200105798
DRW 1412 POM L2	G 1/4“	0 - 12,5	0,080	200105799
DRW 142 POM L4	G 1/4“	0 - 2	0,080	200105800
DRW 144 POM L4	G 1/4“	0 - 4	0,080	200105801
DRW 148 POM L4	G 1/4“	0 - 8	0,080	200105802
DRW 1412 POM L4	G 1/4“	0 - 12,5	0,080	200105803

Ersatzteile

SET WM30 KU

SET WM30 MS

BWB M30 STV

BM M30 KU

BM M30 MS

Typ	Beschreibung	Material	Artikelnummer
SET WM30 KU	Winkel mit Mutter M30x1,5	Stahl verzinkt / Kunststoff	200008303
SET WM30 MS	Winkel mit Mutter M30x1,5	Stahl verzinkt / Messing	200008304
BWB M30 STV	Befestigungswinkel	Stahl verzinkt	200001731
BM M30 KU	Mutter M30x1,5	Kunststoff	100173962
BM M30 MS	Mutter M30x1,5	Messing	200001848