



DRW ... ES S

Membran Druckregler, Edelstahl V4A, ohne Sekundärentlüftung (nicht rücksteuerbar), für Wasser und neutrale Flüssigkeiten, Eingangsdruck max. 16bar, FKM Membrane, Mediums- und Umgebungstemperatur 0°C bis +80°C, geeignet für Schalttafeleinbau Ø 30,5mm. Einstellknopf arretierbar, Manometeranschluss G 1/8"

Typ	Gewinde	Regelbereich bar	A	B	Artikel-Nr.
DRW 143 ES S	G 1/4"	0,5 - 3	36,0	80,6	200109459
DRW 146 ES S	G 1/4"	0,5 - 6	36,0	80,6	200109460
DRW 1410 ES S	G 1/4"	0,5 - 10	36,0	80,6	200108538
DRW 1416 ES S	G 1/4"	0,5 - 16	36,0	80,6	200109461



DRB ... POM E (Bremsflüssigkeiten)

Membran Druckregler, Kunststoff (POM), Messinggewindeeinsatz, ohne Sekundärentlüftung (nicht rücksteuerbar), für Bremsflüssigkeiten, Eingangsdruck max. 16bar, EPDM Membrane, Mediums- und Umgebungstemperatur 0°C bis +50°C, geeignet zum Schalttafeleinbau Ø 30,5mm. Einstellknopf arretierbar, Manometeranschluss G 1/8"

Typ	Gewinde	Regelbereich bar	A	B	Artikel-Nr.
DRB 142 POM E	G 1/4"	0 - 2	40,6	86,1	200105804
DRB 144 POM E	G 1/4"	0 - 4	40,6	86,1	200105805
DRB 148 POM E	G 1/4"	0 - 8	40,6	86,1	200105806
DRB 1412 POM E	G 1/4"	0 - 12,5	40,6	86,1	200105807

DRUCKREGLER SERIE MINI ZUBEHÖR



Typ	Beschreibung	Material	Artikel-Nr.
SET WM30 KU	Winkel mit Mutter	Stahl verzinkt Kunststoff	200008303
SET WM30 MS	Winkel mit Mutter	Stahl verzinkt Messing	200008304
BWB M30 STV	Befestigungswinkel	Stahl verzinkt	200001731
BM M30 KU	Mutter M30 x 1,5	Kunststoff	100173962
BM M30 MS	Mutter M30 x 1,5	Messing	200001848