



### DRL

MINI Membran-Druckregler aus Zink Druckguss, mit Sekundärentlüftung, für Druckluft, neutrale Gase, Eingangsdruck max. 25 bar, NBR Membrane, Mediums und Umgebungstemperatur -10°C bis +60°C., geeignet für Schalttafeleinbau Ø 30,5 mm. Einstellknopf arretierbar, Manometeranschluss G 1/8"

Typ	Gewinde	Regelbereich bar	A	B	Artikel-Nr.
DRL 183	G 1/8"	0,1 - 3,5	36,0	80,6	200001733
DRL 187		0,15 - 7,0			200001734
DRL 1810		0,5 - 10			200001143
DRL 143	G 1/4"	0,1 - 3,5	36,0	80,6	200001735
DRL 146		0,2 - 6,0			100176706
DRL 1410		0,5 - 10			100172334



### DRL ... M

MINI Membran-Druckregler aus Zink Druckguss, mit Sekundärentlüftung, für Druckluft, neutrale Gase, Eingangsdruck max. 25 bar, NBR Membrane, Mediums und Umgebungstemperatur max. +60°C., geeignet für Schalttafeleinbau Ø 30,5 mm, inkl. Manometer Ø 40 (nicht montiert). Einstellknopf arretierbar, Manometeranschluss G 1/8"

Typ	Gewinde	Regelbereich bar	Manometer-anzeige bar	A	B	Artikel-Nr.
DRL 183 M	G 1/8"	0,1 - 3,5	0 - 6	36,0	80,6	200008165
DRL 187 M		0,15 - 7,0	0 - 10			200008166
DRL 1810 M		0,5 - 10	0 - 16			200008167
DRL 143 M	G 1/4"	0,1 - 3,5	0 - 6	36,0	80,6	200008168
DRL 146 M		0,2 - 6,0	0 - 10			200008169
DRL 1410 M		0,5 - 10	0 - 16			200008170

### DRUCKLUFTAUFBEREITUNG ZUBEHÖR MINI

Typ	Beschreibung	Material	Artikel-Nr.
SET WM30 KU	Winkel mit Mutter M30 x 1,5	Stahl verzinkt / Kunststoff	200008303
SET WM30 MS		Stahl verzinkt / Messing	200008304
BWB M30 STV	Befestigungswinkel	Stahl verzinkt	200001731
BM M30 KU	Mutter M30 x 1,5	Kunststoff	100173962
BM M30 MS		Messing	200001848

