

M8G3PVC K ...

Gerade Kabeldose mit Überwurfmutter M8, PVC Kabel (3x 0.34mm²) Kunststoff PA Harz (V0), O-Ring NBR, Kontaktmaterial CuZn (Au), Strom max. 4 A, Schutzart IP67 - EN 60529 (DIN 40050), Nutmutter CuZn(Ni), Betriebstemperatur -25°C bis +90°C

Typ	Betriebsspannung	Anzahl der Pole	Kabellänge	Artikel-Nr.
M8G3PVC K0,3	60V AC/DC	3	0,3m	100188708
M8G3PVC K0,6	60V AC/DC	3	0,6m	100188709
M8G3PVC K1,0	60V AC/DC	3	1,0m	100188710
M8G3PVC K2,0	60V AC/DC	3	2,0m	100153966
M8G3PVC K5,0	60V AC/DC	3	5,0m	100153967
M8G3PVC K10,0	60V AC/DC	3	10,0m	100162784

*Auf Anfrage: PUR Kabel

M8W3PVC K ...

Winkel-Kabeldose mit Überwurfmutter M8, PVC Kabel (3x 0.34mm²) Kunststoff PA Harz (V0), O-Ring NBR, Kontaktmaterial CuZn (Au), Strom max. 4 A, Schutzart IP67 - EN 60529 (DIN 40050), Nutmutter CuZn(Ni), Betriebstemperatur -25°C bis +90°C

Typ	Betriebsspannung	Anzahl der Pole	Kabellänge	Artikel-Nr.
M8W3PVC K0,3	60V AC/DC	3	0,3m	100188711
M8W3PVC K0,6	60V AC/DC	3	0,6m	100188712
M8W3PVC K1,0	60V AC/DC	3	1,0m	100188713
M8W3PVC K2,0	60V AC/DC	3	2,0m	100153968
M8W3PVC K5,0	60V AC/DC	3	5,0m	100153969
M8W3PVC K10,0	60V AC/DC	3	10,0m	100188714

*Auf Anfrage: PUR Kabel

M12G4PVC K ...

Gerade Kabeldose mit Überwurfmutter M12, PVC Kabel (4x 0.34mm²) Kunststoff PA Harz (V0), O-Ring NBR, Kontaktmaterial CuZn (Au), Strom max. 4 A, Schutzart IP67 - EN 60529 (DIN 40050), Nutmutter CuZn(Ni), Betriebstemperatur -25°C bis +90°C

Typ	Betriebsspannung	Anzahl der Pole	Kabellänge	Artikel-Nr.
M12G4PVC K0,3	250V AC/DC	4	0,3m	100188715
M12G4PVC K0,6	250V AC/DC	4	0,6m	100188716
M12G4PVC K1,0	250V AC/DC	4	1,0m	100188717
M12G4PVC K2,0	250V AC/DC	4	2,0m	100154014
M12G4PVC K5,0	250V AC/DC	4	5,0m	100154015
M12G4PVC K10,0	250V AC/DC	4	10,0m	100188718

*Auf Anfrage: 5-polig, PUR Kabel

M12W4PVC K ...

Winkel-Kabeldose mit Überwurfmutter M12, PVC Kabel (4x 0.34mm²) Kunststoff PA Harz (V0), O-Ring NBR, Kontaktmaterial CuZn (Au), Strom max. 4 A, Schutzart IP67 - EN 60529 (DIN 40050), Nutmutter CuZn(Ni), Betriebstemperatur -25°C bis +90°C

Typ	Betriebsspannung	Anzahl der Pole	Kabellänge	Artikel-Nr.
M12W4PVC K0,3	250V AC/DC	4	0,3m	100188719
M12W4PVC K0,6	250V AC/DC	4	0,6m	100188720
M12W4PVC K1,0	250V AC/DC	4	1,0m	100188721
M12W4PVC K2,0	250V AC/DC	4	2,0m	100154016
M12W4PVC K5,0	250V AC/DC	4	5,0m	100154017
M12W4PVC K10,0	250V AC/DC	4	10,0m	100188722

*Auf Anfrage: 5-polig, PUR Kabel